BAHCO

A registered trademark of SNA Europe Group

РЕВЕРСИВНЫЕ РУКОЯТКИ **BAHCO**

ПРЕВОСХОДНЫЕ ТРЕЩОТКИ BAHCO

Bahco обладает более чем 125-летним опытом производства ручного инструмента и предлагает Вашему вниманию широкий выбор реверсивных рукояток, способных удовлетворить любые требования профессиональных пользователей. Вне зависимости от того, что является критичным – эффективность или доступность – Bahco всегда предложит решение. Во всех инструментах отсутствуют острые углы, а рукоятка удобная и не скользит. Тщательным образом подготовленная и обработанная легированная сталь делает инструмент легким, прочным и износостойким!

Реверсивные рукоятки Bahco превосходят требования ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512 в части крутящего момента.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ РУКОЯТКИ ERGO™

- Для пользователей, требовательных к функциональности.
- Разработаны в соответствии с «программой 11 пунктов» ERGO™.
- Превосходят требования ISO в части, касающейся крутящего момента.
- Качественный привод обеспечивает отличное вращение крепежных деталей.
- Переключатель на рукоятке позволяет менять направление вращения одной рукой.
- Быстрая смена насадок путем нажатия кнопки.
- Изогнутые формы и полированная поверхность.
- Отсутствие острых краев и нескользящая двухкомпонентная рукоятка обеспечивают отличный захват.
- Выкованная заготовка, подвергнутая термической обработке, обеспечивает инструменту оптимальную прочность.
- Соответствует требованиям ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

ergo®

- **7755-3/8**
- **SB7750-3/8**
  - 3/8” реверсивная рукоятка ERGO™
  - 72 зуба / шаг 5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

- **8155-1/2**
- **SB8155-1/2**
  - 1/2” реверсивная рукоятка ERGO™
  - 60 зубьев / шаг 6°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

					A mm	B mm	C mm	L mm	g
7755-3/8	1	3/8”	72	5	35	30	27	215	245
SB7755-3/8	1	3/8”	72	5	35	30	27	215	245
8155-1/2	1	1/2”	60	6	43	40	29	260	575
SB8155-1/2	1	1/2”	60	6	43	40	29	260	575

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА С 80 ЗУБЬЯМИ

- Когда важен крутящий момент.
- Превышает требования стандартов ISO
- Герметизированный механизм: грязь не попадает внутрь, а смазка наружу.
- Механизм двух защелок обеспечивает превосходный захват.
- Изогнутые формы и полированная поверхность.
- Отсутствие острых краев и нескользящая двухкомпонентная рукоятка обеспечивают отличный захват.
- Выкованная заготовка, подвергнутая термической обработке, обеспечивает инструменту оптимальную прочность.
- Соответствует требованиям ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

Запатентованный механизм с 80 зубьями

- **6950**
- **SB6950**
  - 1/4” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

- **7750**
- **SB7750**
  - 3/8” реверсивная рукоятка
  - 80 зубьев / шаг 4,5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

- **8150-1/2**
- **SB8150-1/2**
  - 1/2” реверсивная рукоятка
  - 80 зубьев / шаг 4,5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом



					A mm	B mm	C mm	L mm	g
6950	1	1/4”	72	5	25	19,0	20	120	115
SB6950	1	1/4”	72	5	25	19,0	20	120	115
7750	1	3/8”	80	4.5	33	20,5	28	205	260
SB7750	1	3/8”	80	4.5	33	20,5	28	205	260
8150-1/2	1	1/2”	80	4.5	43	33,5	34	270	585
SB8150-1/2	1	1/2”	80	4.5	43	33,5	34	270	585

РЕВЕРСИВНЫЕ РУКОЯТКИ С ИНДИКАТОРОМ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

- Отличная комбинация прочного и удобного инструмента.
- Превосходят требования ISO в части, касающейся крутящего момента.
- Запатентованный механизм, показывающий направление вращения.
- Крепкое удержание вставки
- Изогнутые формы и полированная поверхность.
- Отсутствие острых краев и нескользящая двухкомпонентная рукоятка обеспечивают отличный захват.
- Выкованная заготовка, подвергнутая термической обработке, обеспечивает инструменту оптимальную прочность.
- Соответствует требованиям ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

- **6950RN**
- **SB6950RN**
  - 1/4” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

- **7750RN**
- **SB7750RN**
  - 3/8” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

- **8150RN-1/2**
- **SB8150RN-1/2**
  - 1/2” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - SB = упаковка для розничной продажи с подвесом

					A mm	B mm	C mm	L mm	g
6950RN	1	1/4”	72	5	25	26	20	120	95
SB6950RN	1	1/4”	72	5	25	26	20	120	95
7750RN	1	3/8”	72	5	27,5	31	28	202	205
SB7750RN	1	3/8”	72	5	27,5	31	28	202	205
8150RN-1/2	1	1/2”	72	5	40	42,5	34	267	445
SB8150RN-1/2	1	1/2”	72	5	40	42,5	34	267	445

РЕВЕРСИВНАЯ РУКОЯТКА С УЗКОЙ ГОЛОВКОЙ

- Когда досягаемость стоит на первом месте, и крутящий момент не менее важен.
- Превосходят требования ISO в части, касающейся крутящего момента.
- Узкая рабочая часть обеспечивает инструменту отличную досягаемость.
- Вставка надежно крепится и отсоединяется путем нажатия кнопки.
- Изогнутые формы и полированная поверхность.
- Отсутствие острых краев и нескользящая двухкомпонентная рукоятка обеспечивают отличный захват.
- Выкованная заготовка, подвергнутая термической обработке, обеспечивает инструменту оптимальную прочность.
- Соответствует требованиям ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

- **6950SL**
  - 1/4” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - Упаковка для розничной продажи с подвесом
- **7750SL**
  - 3/8” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - Упаковка для розничной продажи с подвесом
- **8150SL**
  - 1/2” реверсивная рукоятка
  - 72 зуба / шаг 5°
  - Упаковка для розничной продажи с подвесом

					A mm	B mm	C mm	L mm	g
6950SL	1	1/4”	72	5	20,5	18,6	20	120	90
7750SL	1	3/8”	72	5	26,5	24,5	28	205	200
8150SL	1	1/2”	72	5	32	30,8	34	265	440

BAHCO®

www.bahco.com

SNA Europe IND-0996-RUS

Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group