



BVT80

ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР С ПРИНТЕРОМ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6 и 12 В



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Быстрый, безопасный и простой тестер, который обеспечивает быструю и точную тест диагностику аккумулятора и системы
- Благодаря запатентованной технологии однократного нагружения – измерения динамического сопротивления (Single Load, Dynamic Resistance Technology), он способен обеспечить самые точные результаты тестирования непосредственно на автомобиле, отражающие истинное состояние проверяемого аккумулятора
- Пригоден для тестирования 12-вольтовых аккумуляторов систем старт-стоп
- Чтение значений в мОм - важные данные для точной оценки состояния здоровья аккумуляторов Start & Stop.
- Оснащен термопечатью, полезной опцией для предварительного и пост-тестирования аккумулятора
- Емкость
 - - Для стандартных аккумуляторов 6 и 12 В
 - - зарядно-пусковых систем на 12 и 24 В
 - - Традиционных жидкостных, свинцово-кислотных с клапанным регулированием (VRLA) [с поглощающим стекловолокном (AGM) с пластинчатыми и спиральными электродами/гелевых (GEL)] и аккумуляторов систем старт-стоп типов EFB (усовершенствованная аккумуляторная б
 - - для определения диапазона рабочих токов (по стандарту SAE): 40 - 2000 CCA (ток холодного проворачивания)
 - - Диапазон измерения напряжения: 1,5 В - 30 В
 - - Соответствует системам оценки номинальной мощности аккумулятора SAE, DIN, EN, IEC и JIS
- Результаты теста
 - ИСПРАВНО; ТЕСТ ПРОЙДЕН
 - ИСПРАВНО; ЗАРЯДИТЬ
 - ЗАРЯДИТЬ; ПОВТОРИТЬ ТЕСТ
 - НЕИСПРАВНО; ЗАМЕНИТЬ
 - НЕИСПРАВНАЯ ЯЧЕЙКА; ЗАМЕНИТЬ
 - -Уровень заряда и общее состояние аккумулятора в процентах
 - Светодиодный 2-строчный дисплей с подсветкой, чтобы легко считывать данные даже в темноте
 - Изолированные зажимы с шириной раскрытия 35 мм
 - Резиновый защитный чехол
 - Программное обеспечение на английском, немецком, французском, испанском, итальянском и португальском языках
 - Поставляется в прочной пластиковой коробке с защитным губчатым вкладышем, с 6 батареями AA, рулоном бумаги, компакт-диск с ПО и печатным руководством пользователя
 - сертифицирован в соответствии с CE



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар							
ВВТ80	6-12 V	40-2000 A·h	X	50 °C	X	64 x 130 x 251 mm	1.11 kg

Follow the Fish!

