



### ТАНВЕ8040S-ТАНВЕ8050S

**Отвертки изолированные с рукояткой ERGO™ под винты со шлицем. Для работы на высоте**



#### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Отвертка с рукояткой ERGO™ с кевларовой петлей для предотвращения падения инструмента при работе на высоте
- Отвертка с изоляцией под винты со шлицем
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 вольт
- ISO 2380, IEC 60900, VDE
- Оснащена 3-компонентной рукояткой, поэтому во время работы не выскальзывает из ладони и обеспечивает удобство и максимальную передачу усилия.
- Рабочая часть: Высококачественная легированная сталь. Полностью изолированный стержень до жала, жало черное
- На рукоятку с обоих концов стойкой краской нанесена маркировка, позволяющая быстро идентифицировать отвертку
- В соответствии с DROPS best practices



**Follow the Fish!**



## СВОЙСТВА ТОВАРА

| Товар              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТАНВЕ-8220S</b> | 0.5 mm                                                                            | 100 mm                                                                            | 20 mm                                                                             | 122 mm                                                                              | 222 mm                                                                              | 40 g                                                                                |
| <b>ТАНВЕ-8040S</b> | 0.8 mm                                                                            | 100 mm                                                                            | 20 mm                                                                             | 122 mm                                                                              | 222 mm                                                                              | 40 g                                                                                |
| <b>ТАНВЕ-8050S</b> | 1.0 mm                                                                            | 125 mm                                                                            | 27 mm                                                                             | 122 mm                                                                              | 247 mm                                                                              | 70 g                                                                                |
| <b>ТАНВЕ-8255S</b> | 1.2 mm                                                                            | 155 mm                                                                            | 36 mm                                                                             | 122 mm                                                                              | 272 mm                                                                              | 120 g                                                                               |

