



K8901Z

**Торцевые головки
шестигранные, дюймовые
размеры**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца



Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K8901Z-11/16	11/16 in	51 mm	29.5 mm	41.4 mm	51 mm	K560F-6	280 g
K8901Z-3/4	3/4 in	50 mm	33 mm	44 mm	51 mm	K560F-6	340 g
K8901Z-13/16	13/16 in	50 mm	35 mm	44 mm	51 mm	K560F-6	250 g
K8901Z-7/8	7/8 in	50 mm	37 mm	44 mm	51 mm	K560F-6	370 g
K8901Z-15/16	15/16 in	52 mm	36 mm	36 mm	51 mm	K560F-6	260 g
K8901Z-1	1 in	50 mm	41 mm	44 mm	53 mm	K560F-6	380 g
K8901Z-1.1/16	1 1/16 in	53 mm	43 mm	44 mm	53 mm	K560F-6	380 g
K8901Z-1.1/8	1 1/8 in	50 mm	45 mm	44 mm	53 mm	K560F-6	320 g
K8901Z-1.3/16	1 3/16 in	53 mm	46 mm	44 mm	53 mm	K560F-6	400 g
K8901Z-1.1/4	1 1/4 in	53 mm	49 mm	44 mm	57 mm	K560F-6	450 g
K8901Z-1.5/16	1 5/16 in	56 mm	50 mm	44 mm	57 mm	K560F-6	410 g
K8901Z-1.3/8	1 3/8 in	56 mm	53.5 mm	44 mm	57 mm	K560F-6	450 g
K8901Z-1.7/16	1 7/16 in	56 mm	48 mm	42 mm	57 mm	K560F-6	410 g
K8901Z-1.1/2	1 1/2 in	58 mm	55 mm	44 mm	57 mm	K560F-6	530 g
K8901Z-1.9/16	1 9/16 in	58 mm	58.5 mm	44 mm	58 mm	K560F-6	570 g
K8901Z-1.5/8	1 5/8 in	62 mm	58 mm	44 mm	58 mm	K560F-6	610 g
K8901Z-1.11/16	1 11/16 in	62 mm	64 mm	44 mm	62 mm	K560F-6	710 g
K8901Z-1.3/4	1 3/4 in	63 mm	65 mm	44 mm	62 mm	K560F-6	720 g
K8901Z-1.13/16	1 13/16 in	62 mm	66 mm	44 mm	62 mm	K560F-6	700 g
K8901Z-1.7/8	1 7/8 in	68 mm	68 mm	44 mm	68 mm	K560F-6	840 g
K8901Z-1.15/16	1 15/16 in	68 mm	70 mm	44 mm	68 mm	K560F-6	830 g
K8901Z-2	2 in	68 mm	71 mm	44 mm	68 mm	K560F-6	830 g
K8901Z-2.1/16	2 1/16 in	71 mm	73 mm	54 mm	68 mm	K560F-7	1020 g
K8901Z-2.3/16	2 3/16 in	71 mm	78 mm	54 mm	72 mm	K560F-7	1150 g
K8901Z-2.1/4	2 1/4 in	73 mm	80 mm	54 mm	72 mm	K560F-7	1230 g
K8901Z-2.3/8	2 3/8 in	100 mm	93 mm	80 mm	72 mm	K560F-7	3160 g

Follow the Fish!

