




99

Накидной ключ с прямоугольным соединителем



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Для закрепления насадки на динамометрическом ключе используется подпружиненный убираемый штифт. –В ассортименте предусмотрены держатель 9×12 и ключи с отверстиями 10–24 мм. Устройства позволяют использовать значения крутящего момента от 9 Н·м до 96 Н·м. –Если значение длины динамометрического ключа отмечено символом *, целевые значения крутящего момента необходимо вычислять. –Можно использовать совместно с ключами 7465, 74W9, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAWM9.



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар				A	B	C	D	E	F	
99-10	10 mm	9x12 mm	14 N·m	43 mm	2,5 mm	17,5 mm	22 mm	12 mm	17 mm	0.063 kg
99-11	11 mm	9x12 mm	19 N·m	42 mm	1,5 mm	17,5 mm	22 mm	12 mm	17 mm	0.062 kg
99-12	12 mm	9x12 mm	24 N·m	63 mm	2,5 mm	17,5 mm	24 mm	12 mm	17 mm	0.061 kg
99-13	13 mm	9x12 mm	30 N·m	43 mm	10,5 mm	17,5 mm	25 mm	12 mm	17 mm	0.063 kg
99-14	14 mm	9x12 mm	37 N·m	45 mm	4,5 mm	17,5 mm	27 mm	12 mm	17 mm	0.062 kg
99-16	16 mm	9x12 mm	46 N·m	46 mm	5,5 mm	17,5 mm	28 mm	13 mm	14 mm	0.069 kg
99-17	17 mm	9x12 mm	55 N·m	45 mm	4,5 mm	17,5 mm	30 mm	13 mm	17 mm	0.069 kg
99-18	18 mm	9x12 mm	65 N·m	55 mm	14,5 mm	17,5 mm	31.5 mm	13 mm	17 mm	0.068 kg
99-19	19 mm	9x12 mm	74 N·m	55 mm	15 mm	25* mm	33 mm	13 mm	17 mm	0.077 kg
99-21	21 mm	9x12 mm	87 N·m	55 mm	15 mm	25* mm	35 mm	13 mm	17 mm	0.092 kg
99-22	22 mm	9x12 mm	96 N·m	55 mm	15 mm	25* mm	37 mm	13 mm	17 mm	0.095 kg
99-24	24 mm	9x12 mm	96 N·m	56 mm	16 mm	25* mm	40 mm	13 mm	17 mm	0.097 kg

Follow the Fish!

