




**9/14/24W**

## **Сварочный переходник с прямоугольным соединителем**



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Специальная насадка для сварочных работ с использованием ключей любого размера и типа с любыми отверстиями, которые не входят в ассортимент насадок Bahco. –Для закрепления насадки на динамометрическом ключе используется подпружиненный убираемый штифт. –В ассортименте предусмотрены держатели размерами от 9×12 до 24×32. –Можно использовать совместно с ключами 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24. –Ключи имеют различную длину; целевые значения крутящего момента необходимо вычислять.



**Follow the Fish!**



## СВОЙСТВА ТОВАРА

| Товар      |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9W</b>  | 9x12 mm                                                                           | 23.8 mm  | 9 mm     | 21.5 mm  | 6.8 mm   | 14.5 mm  | 27 g                                                                                |
| <b>14W</b> | 14x18 mm                                                                          | 38 mm    | 13.2 mm  | 30 mm    | 8.6 mm   | 21.4 mm  | 90 g                                                                                |
| <b>24W</b> | 24x32 mm                                                                          | 65 mm    | 24 mm    | 42 mm    | 11 mm    | 36 mm    | 160 g                                                                               |

