




89222CR/96255CR

**Компактный ручной усилитель
крутящего момента с
изогнутым реактивным
рычагом**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Все усилители крутящего момента оснащены системой блокировки с храповым механизмом. –Максимальное значение выходного крутящего момента составляет 7000 Н·м. –Во избежание превышения максимального значения крутящего момента усилителя последний необходимо использовать совместно с динамометрическим ключом (для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки). –Погрешность $\pm 4\%$. –Система блокировки с храповым механизмом сдерживает силы, создаваемые во время затягивания крепежной детали, и благодаря этому делает возможным то, что в других условиях было бы слишком сложным, опасным или даже невероятным. –Компактные размеры обеспечивают великолепный доступ к крепежным деталям и позволяют работать легко и безопасно. –Легкое устройство обеспечивает достижение высоких значений крутящего момента. –В комплект входит изогнутый реактивный рычаг. –В качестве упаковки используется переносной пластмассовый футляр с вкладышем из пеноматериала. –К каждому усилителю крутящего момента прилагается уникальное свидетельство о калибровке, которое гарантирует точную калибровку входного крутящего момента для выполнения важных задач. –Сделано в Великобритании.



Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар: 89222CR-1000

	1000 N·m		1/2 in		22.2:1
	45 N·m		3/4 in		52 mm
H1 mm	130 mm	R1 mm	58 mm	R2 min mm	71 mm
R2 max mm	131 mm		0.9 kg		1.4 kg

Товар: 9527CR-2000

	2000 N·m		1/2 in		27:1
	74 N·m		1 in		72 mm
H1 mm	154 mm	R1 mm	72 mm	R2 min mm	91 mm
R2 max mm	166 mm		1.4 kg		3.2 kg

Товар: 9525CR-4000

	4000 N·m		1/2 in		25:1
	160 N·m		1 in		92 mm
H1 mm	190 mm	R1 mm	87 mm	R2 min mm	115 mm
R2 max mm	205 mm		2.5 kg		5.4 kg

Товар: 96255CR-7000

	7000 N·m		1/2 in		25.5:1
	274 N·m		1.1/2 in		119 mm
H1 mm	212 mm	R1 mm	117 mm	R2 min mm	151 mm
R2 max mm	199 mm		4.0 kg		9.3 kg

